

CHARGEUR PX



OPTION:

Version embarquée avec relais anti-démarrage et bouton report de led avec indicateur de décharge profonde.



CHARGEURS MONOPHASÉS ET TRIPHASÉS MULTI-COURBES POUR TOUS TYPES DE BATTERIES DE TRACTION (PLOMB OUVERT, ÉTANCHES...). COURBES DE CHARGE IWIA ET IUIA SELON DIN 41773 POUR CHARGE NORMALE (10H À 13H) ET RAPIDE (8H).

PX EST FACILE À UTILISER.

- Démarrage automatique de la charge au raccordement de la batterie.
- Chargeur à découpage haute fréquence entièrement électronique ne nécessitant aucun entretien.

PX EST COMPLET.

- Tension de sortie : 12 V à 80 V.
- Capacités batteries entre 60Ah/C5 et 1440Ah/C5.
- Chargeur à régulation électronique insensible aux variations secteur.
- Charge de compensation automatique.
- Chargeur livré avec 3 m de câbles batterie et secteur.

PX EST PERFECTIONNÉ ET ÉCONOMIQUE.

- Charge à paliers de courant et de tension constants déterminés précisément selon la capacité réelle de la batterie, pour une optimisation maximale de la charge.
- Accès aux informations de charge et aux réglages possibles par le biais d'un MP Top II (Boîtier de configuration et de consultation).
- La mémoire des 22 dernières charges permet un meilleur suivi de l'utilisation du matériel.

PX EST SÛR DE FONCTIONNEMENT.

- Cycle de charge protégé par minuteries de sécurité.
- Protection intégrale du chargeur contre toute inversion de polarité de la batterie.
- Construction acier peu sensible aux chocs.

CHARGEURS PX

Alimentation Monophasée 230 V ou Triphasée 400 V

Tension Batterie	Pb (Ah)			Gel (Ah)		Référence Chargeur	Courant Nominal (A)	Dimensions			Poids Kg	Tension Secteur Volts	Courant secteur Maxi
	8h	10h	13h	12h-14h	L			ℓ	h				
12 V	30-80	30-120	30-140	30	120	PX1212M	2.5/12	233	144	67	1,3	1x230	1,8
	100-160	100-240	100-300	100	240	PX1225M	8/25	233	144	67	1,3	1x230	3,2
24 V	30-80	30-120	30-140	30	120	PX2412M	2.5/12	233	144	67	1,3	1x230	3
	80/120	80/200	80/240	80	200	PX2420M	6/20	233	144	67	1,5	1x230	4,6
	120/180	120/300	120/360	120	300	PX2430M	10/30	259	169	82	2,3	1x230	7
	180/360	180/600	180/720	180	600	PX2460M	15/60	329	198	99	3,9	1x230	12
	270/540	270/900	270/1080	270	900	PX2490PFC	22.5/90	420	331	103	7,2	1x230	13
	360/720	360/1200	360/1400	360	1200	PX24120T	30/120	540	361	131	10,9	3x400	7,8
	600/960	600/1600	600/1900	600	1600	PX24160T	50/160	540	361	131	11,5	3x400	11
720/1400	720/2400	720/2800	720	2400	PX24240T	60/240	620	435	262	21,5	3x400	15,6	
36 V	80/120	80/200	80/240	80	200	PX3620M	6/20	259	169	82	2,3	1x230	6,9
	160/240	160/400	160/480	160	400	PX3640M	13/40	329	198	99	3,9	1x230	12
	180/420	180/700	180/840	180	700	PX3670PFC	15/70	420	331	103	7,2	1x230	16
	300/480	300/800	300/960	300	800	PX3680T	25/80	540	361	131	11,3	3x400	7,8
	360/720	360/1200	360/1400	360	1200	PX36120T	30/120	540	361	131	11,5	3x400	11,5
	600/960	600/1600	600/1900	600	1600	PX36160T	50/160	620	435	262	22,7	3x400	15,6
	720/1400	720/2400	720/2800	720	2400	PX36240T	60/240	620	435	262	23	3x400	23
48 V	60/80	60/160	60/180	60	160	PX4815M	5/15	259	169	82	2,3	1x230	6,8
	120/180	120/300	120/360	120	300	PX4830M	10/30	329	198	99	3,9	1x230	12
	180/330	180/540	180/540	180	540	PX4855PFC	15/55	420	331	103	7,2	1x230	16
	300/480	300/800	300/960	300	800	PX4880T	20/80	540	361	131	11,3	3x400	10,5
	360/720	360/1200	360/1400	360	1200	PX48120T	30/120	540	361	131	11,5	3x400	15,6
	600/960	600/1600	600/1900	600	1600	PX48160T	50/160	620	435	262	22,7	3x400	21
720/1400	720/2400	720/2800	720	2400	PX48240T	60/240	620	435	262	23	3x400	31,2	
72 V	80/120	80/200	80/240	80	200	PX7220M	6/20	329	198	99	3,9	1x230	12
	160/240	160/400	160/480	160	400	PX7240PFC	13/40	420	331	103	7,2	1x230	20
	300/480	300/800	300/960	300	800	PX7280T	20/80	540	361	131	12,3	3x400	15,6
	360/720	360/1200	360/1400	360	1200	PX72120T	30/120	540	361	131	23,2	3x400	23,4
	600/960	600/1600	600/1900	600	1600	PX72160T	50/160	620	435	262	24,7	3x400	31,2
80 V	80/120	80/200	80/240	80	200	PX8020M	6/20	329	198	99	3,9	1x230	14
	160/240	160/400	160/480	160	400	PX8040PFC	13/40	420	331	103	7,2	1x230	20
	300/480	300/800	300/960	300	800	PX8080T	20/80	540	361	131	12,3	3x400	16
	360/720	360/1200	360/1400	360	1200	PX80120T	30/120	540	361	131	23,2	3x400	24
	600/960	600/1600	600/1900	600	1600	PX80160T	50/160	620	435	262	24,7	3x400	32